# MACCHINE E UTENSILI ABRASIVI

## SATINATRICE ROTOSAT MOD. L1503 E L1506

La potenza e la regolazione elettronica del numero di giri permettono l'impiego della Rotosat con una vasta gamma di utensili. Utilizzo: satinatura, lucidatura, levigatura, smerigliatura, ricondizionamento, spazzolatura, sbavatura ed irruvidimento.

**Cod. Corpo Macchina: Mod.L1503: 887912 - Mod L1506: 887933**
**Cod. Kit Rotosat*: 887923 Cod. Carboncino: 887921**

*: da ordinare separatamente al corpo macchina.

### UTENSILI

Ruote lamellari con foro in tela, panno e miste, ruote in cotone e sisal per lucidatura, nastri in tela e panno per ruote ad espansione.

| POTENZA ASSORBITA | POTENZA EROGATA | VELOCITA' | PESO |
|---|---|---|---|
| 1200 Watt | 700 Watt | 1.200-3.700 RPM (Mod. L1503)<br>2.200-6.800 RPM (Mod. L1506) | 1,9 kg |

## SATINATRICE ROTOSMART MOD. L1503

Potente e leggera, Rotosmart può lavorare con ruote in panno abrasivo, dischi normali, compressi o con altri dischi, anche in punti difficili da raggiungere. Rotosmart è dotata di regolatore elettronico che consente di selezionare la velocità ottimale in funzione dell'utensile abrasivo e della finitura richiesta.

**Cod. Corpo Macchina Mod.L1503: 887912 - Cod.Kit Rotosmart: 887914**

### UTENSILI

Ruote compresse Unitized, dischi in panno abrasivo.

| POTENZA ASSORBITA | POTENZA EROGATA | VELOCITA' | MAX Ø DISCO | PESO |
|---|---|---|---|---|
| 1200 Watt | 700 Watt | 900-2700 RPM | 150 mm | 2,9 kg |

## SATINATRICE ROTOTUBE MOD. L1503

Rototube è una potente e leggera macchina elettrica che può lavorare con nastri in tela ed in panno abrasivo per la smerigliatura e finitura di tubi. Grazie ad un sistema di pulegge la Rototube è in grado di abbracciare con il nastro quasi totalmente il tubo da lavorare, garantendo velocità ed uniformità nella lavorazione. Ideale anche per riprese, pulitura e rifiniture di saldature su inox, alluminio o altri metalli, anche su tubi già in opera.

**Cod. Corpo Macchina: 887912** **Cod. Kit Rototube: 556601**

### UTENSILI

Nastri in tela abrasiva e in panno abrasivo.

| POTENZA ASSORBITA | POTENZA EROGATA | VELOCITA' | DIMENSIONE MASSIMA NASTRO | PESO |
|---|---|---|---|---|
| 1200 Watt | 700 Watt | 900-2700 RPM | 820x20/30/40 mm | 2,9 kg |

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE PNEUMATICA MOD. RC7128

Smerigliatrice angolare ad aria compressa, molto compatta e maneggevole, permette di lavorare con angolazione a 90° con la massima comodità. Inoltre, grazie alla sua costruzione, viene ridotto il rumore durante l'utilizzo.
**Codice: 887927**

| MISURA COLLETTO | NR. GIRI MIN | POTENZA NOMINALE | CONSUMO MEDIO ARIA | CONSUMO MAX ARIA | LIVELLO SONORO | PESO | PRESSIONE ARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 6 mm | 23.000 RPM | 400 W | 228 l/m | 900 l/m | 84,8 dB(A) | 0,76 kg | 6,3 bar |

### UTENSILI

Ruote lamellari con gambo, anelli abrasivi, dischi ad attacco rapido, mole, frese rotative.

## SMERIGLIATRICE DIRITTA PNEUMATICA MOD. RC7028

Smerigliatrice diritta ad aria compressa, molto compatta ed estremamente maneggevole grazie alla pratica ergonomia. Inoltre, grazie alla sua costruzione, viene ridotto notevolmente il rumore durante l'utilizzo.
**Codice: 887928**

| MISURA COLLETTO | NR. GIRI MIN | POTENZA NOMINALE | CONSUMO MEDIO ARIA | CONSUMO MAX ARIA | LIVELLO SONORO | PESO | PRESSIONE ARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 6 mm | 27.000 RPM | 400 W | 228 l/m | 900 l/m | 85,2 dB(A) | 0,72 kg | 6,3 bar |

### UTENSILI

Ruote lamellari con gambo, anelli abrasivi, dischi ad attacco rapido, mole, frese rotative.

## SMERIGLIATRICE DIRITTA ELETTRICA NUMERO GIRI RIDOTTO MOD. H1105/VE

Regolabile in velocità e con preselezione continua del numero di giri, garantisce un'elevata maneggevolezza e una facile lavorazione in punti di difficile accesso. Adatta per la levigatura fine nella costruzione di stampi con molette e abrasivi lamellari fino a max. 25 m/sec. **Codice: 887935**

| ATTACCO UTENSILE | VELOCITA' A VUOTO | POTENZA ASSORBITA | POTENZA EROGATA | DIMENSIONI MIN. UTENSILE | DIMENSIONI MAX UTENSILE | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 3, 6*, 8 mm | 2.500-6.500 RPM | 710 W | 420 W | Ø 30 mm | Ø 50 mm | 2,1 kg |

*(*inclusa pinza di serraggio Ø 6 mm).*

### UTENSILI

Ruote lamellari con gambo, anelli abrasivi, dischi ad attacco rapido, mole, frese rotative

## SMERIGLIATRICE DIRITTA ELETTRICA AMPIA REGOLAZIONE DI VELOCITA' MOD. H1127/VE

Regolabile in velocità e con preselezione continua del numero di giri, per evitare il sovraccarico. Il collo lungo garantisce molta maneggevolezza e la rende adatta alle lavorazioni in punti di difficile accesso. É molto leggera e comoda.
**Codice: 887936**

| ATTACCO UTENSILE | VELOCITA' A VUOTO | POTENZA ASSORBITA | POTENZA EROGATA | DIMENSIONI MIN. UTENSILE | DIMENSIONI MAX UTENSILE | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 3, 6*, 8 mm | 10.000-30.000 RPM | 710 W | 420 W | Ø 30 mm | Ø 50 mm | 1,8 kg |

*(*inclusa pinza di serraggio Ø 6 mm).*

### UTENSILI

Ruote lamellari con gambo, anelli abrasivi, dischi ad attacco rapido, mole, frese rotative

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE ELETTRICA MOD. L810

Smerigliatrice angolare elettrica ad alte prestazioni. La sua costruzione ergonomica, leggera e compatta la rende maneggevole e adatta alle operazioni di levigatura, smussatura e preparazione delle superfici.
**Cod. Smerigliatrice: 887707 - Cod.Carboncino: 888600**

### UTENSILI

Dischi lamellari, dischi da taglio e sbavo.

| Ø MAX UTENSILE | NUMERO GIRI | POTENZA ASSORBITA | POTENZA EROGATA | ATTACCO | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 11.500 RPM | 800 W | 460 W | M 14 | 2 kg |

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE ELETTRICA MOD. L1001

Smerigliatrice angolare elettrica con protezione antipolvere che garantisce un'usura inferiore del motore. La sua costruzione ergonomica, leggera e compatta la rende maneggevole e adatta alle operazioni di levigatura, smussatura e preparazione delle superfici.
**Cod. Smerigliatrice: 887708 - Cod.Carboncino: 887720**

### UTENSILI

Dischi lamellari, dischi da taglio e sbavo.

| Ø MAX UTENSILE | NUMERO GIRI | POTENZA ASSORBITA | POTENZA EROGATA | ATTACCO | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 10.000 RPM | 1010 W | 600 W | M 14 | 2,2 kg |

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE MAKITA MOD. 9565CVRX2

Smerigliatrice di nuova generazione, con componenti tecnologici di altissima qualità con cui tagliare, lucidare, smerigliare metalli, legno, plastica. Velocità variabile, nuovo sistema di trasmissione elastico Super Joint System (SJS), elettronica costante, protezione contro i sovraccarichi, rivestimento protettivo per indotto e statore, sistema antiriavvio.
**Cod. Smerigliatrice: 887085 - Cod.Carboncino: 887123**

### UTENSILI

Dischi lamellari, dischi da taglio e sbavo.

| Ø MAX UTENSILE | VELOCITA' A VUOTO | POTENZA ASSORBITA | ATTACCO UTENSILE | PESO |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 2.800-11.000 RPM | 1.400 W | M 14 | 2,40 kg |

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA

**MOD. LB 125 18.0-EC/5.0 SET**
Codice: 888605

**MOD. LBE 125 18.0-EC/5.0 SET**
**velocità regolabile:**
**3500/4500/6500/9000 RPM**
Codice: 888606

Smerigliatrice angolare a batteria ad alte prestazioni. La sua costruzione ergonomica, leggera e compatta la rende maneggevole e adatta alle operazioni di levigatura, smussatura e preparazione delle superfici. Inoltre l'alimentazione a batteria ne semplifica l'utilizzo anche in zone ad accesso difficile. La pratica valigetta rende agevole il trasporto della macchina e dei suoi accessori.

### UTENSILI

Dischi lamellari, dischi da taglio e sbavo

| Ø MAX UTENSILE | NUMERO GIRI | TENSIONE BATTERIA | CAPACITA' BATTERIA | ATTACCO UTENSILE | PESO SENZA BATTERIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 8.500 RPM (LB 125) | 18 v | 2,5 / 5,0 aH | M 14 | 1,85 kg |

## KIT SATINATRICE BSE 14-3 100

Ideale per satinare, lucidare, spazzolare, levigare, disossidare, sbavare acciaio e superfici in acciaio inossidabile. La costruzione robusta e resistente garantisce una lunga durata dell'utensile e impedisce la penetrazione delle polveri nel motore. Il kit è completo di valigetta e accessori. Il sistema versatile permette di montare diversi accessori sul motore principale: la satinatrice diventa facilmente una levigatrice a nastro per tubi e una smerigliatrice a nastro.
**Codice: 887956**

### UTENSILI

Ruote lamellari con foro in tela, panno e miste, ruote in cotone e sisal per lucidatura, nastri in tela e panno per ruote ad espansione.

| Ø MAX UTENSILE | NUM. GIRI | POTENZA ASSORBITA | POTENZA EROGATA | ATTACCO | PESO CORPO MACC. | LUNG. CAVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 1000 -3500 / min | 1400 W | 880 W | 19 mm | 2,9 kg | 4,0 mt |

## LEVIGATRICE A NASTRO MAKITA MOD. 9031

Ideale per la levigatura di legno, ferro, acciaio, plastica, ceramica, ecc. Velocita' variabile. Possibilità di collegamento ad un aspiratore. Larghezza nastro 30 mm per levigare anche gli angoli e cavità. Sgancio rapido del nastro abrasivo.
**Codice: 888604**

### UTENSILI

Natri in tela e panno abrasivo.

| POTENZA ASSORBITA | VELOCITA' A VUOTO | PESO | LARGH.MAX NASTRO | DIMENSIONE NASTRO |
|---|---|---|---|---|
| 550 W | 20.000 RPM | 2,1 kg | 30 mm | 30x533 mm |

## UTENSILE A NASTRO DYNAFILE

Smerigliatrice a nastro per tutte le operazioni di satinatura, smerigliatura, sbavatura, lucidatura e finitura delle superfici metalliche, plastiche e composite. Impugnatura confortevole e leggera, cambio del nastro semplice e veloce.
*su richiesta, disponibili anche braccetti per nastri mm 3x610 e 6x610.
**Codice: 887929**

### UTENSILI

Natri in tela e panno abrasivo.

| POTENZA NOMINALE | VELOCITA' A VUOTO | LIVELLO SONORO | PESO | DIMENSIONI NASTRO* | PRESSIONE ARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 373 W | 20.000 RPM | 77 dB(A) | 1,4 kg | 13 x 610 mm | 6,2 bar |

**PRODUZIONE DI ABRASIVI FLESSIBILI DA OLTRE 40 ANNI**

**CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 900 9001:2015**

**ANCHE DIMENSIONI E ALLESTIMENTI NON-STANDARD**

**QUALITA' MADE IN ITALY**

Cta Calflex s.r.l.
Loc. Faustina 85 - 20080 Albairate (MI) Italy
Tel. +39 02 9498141
Fax +39 02 94981490
info@ctacalflex.it

www.ctacalflex.it