

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) **3M**

RESPIRATORI PER POLVERI, FUMI E NEBBIE

3M Serie 8000 Classic

Il design a conchiglia pronto all'uso, con doppi elastici, stringinaso, bordo in schiuma, struttura resistente al collasso e valvola 3M Cool Flow conferiscono a questi respiratori le caratteristiche basilari per una protezione efficace contro polveri e nebbie abbinata alla leggerezza e alla praticità.

3M Serie 8000 Classic		
	3M 8810 senza valvola Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV	FFP2
	3M 8822 con valvola Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV	FFP2
	3M 8832 con valvola Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV	FFP3

Comfort
Sicurezza
Valvola 3M Cool Flow™

3M Serie 8300 Comfort

I respiratori 3M Serie 8300 Comfort sono progettati per offrire all'utilizzatore la massima comodità ed una straordinaria protezione contro polveri e nebbie.

La forma a conchiglia, l'ampio e morbido bordo di tenuta perimetrale forniscono immediatamente una sensazione di comfort sul viso, mentre la robusta struttura rende i respiratori resistenti all'usura e al collasso.

Per questo motivo, sono consigliati per le attività più pesanti o in presenza di condizioni climatiche particolarmente usuranti (alte temperature, forte umidità, ecc).

3M Serie 8300 Comfort		
	3M 8322 con valvola Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV	FFP2
	3M 8833 con valvola Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 R D Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV	FFP3

Stringinaso
Conchiglia esterna
Valvola 3M Cool Flow™

Rivestimento interno
Bordo di tenuta interno
Elastici a trama intrecciata

3M Serie 9100 VFlex™

I respiratori per polveri 3M™ offrono una protezione affidabile ad un costo contenuto. Hanno una piega a VFlex™ che si flette ed espande intorno alla bocca, favorendo una respirazione ampia e confortevole.

Dal design pieghevole, per essere comodamente riposti quando non utilizzati. Disponibili in 2 taglie: Media e Small per aderire meglio alle diverse conformazioni facciali.

3M Serie 9100 VFlex™		
	3M 9152E VFlex senza valvola Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV	FFP2
	3M 9162E VFlex con valvola Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV	FFP2
	3M 9163E VFlex con valvola Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV	FFP3

stringinaso regolabile
Materiale 3M Advanced Electret Filter Pieg a "V"
Valvola 3M Cool Flow™
Lembo frontale in rilievo
Linguette laterali

3M Serie Aura™ 9300+ Gen3



Nuove linguette superiori ed inferiori
Materiale 3M Advanced Electret Media (AEM)
Nuova Valvola 3M Cool Flow™ Comfort
Lembo superiore trapuntato e sagomato
Pieghevole - innovativo design a 3 lembi
Confezionati singolarmente

La terza generazione dei Respiratori Aura™ presenta diversi miglioramenti, abbinando le nuove tecnologie al design ergonomico.

Nuova valvola 3M Cool Flow™ Comfort per una respirazione ancora più confortevole.

Nuova linguetta superiore per agevolare l'indossamento.

Nuovi elastici intrecciati per un maggior fitting.

Nuovo sistema anti-contraffazione.

3M Serie Aura™ 9300+ Gen3		
	3M Aura™ 9320+ Gen3 senza valvola Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV	FFP2
	3M Aura™ 9322+ Gen3 con valvola Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV	FFP2
	3M Aura™ 9330+ Gen3 senza valvola Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV	FFP3
	3M Aura™ 9332+ Gen3 con valvola Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV	FFP3

3M Serie Aura™ 9300+



Pieghevole - innovativo design a 3 lembi
Materiale filtrante 3M Advanced Electret Media (AEM)
Lembo superiore trapuntato e sagomato
Confezionati singolarmente
Bordo di tenuta interno in soffice schiuma

3M Aura 9300+™ è la serie di respiratori 3M più venduta al mondo, grazie a diverse caratteristiche da sempre apprezzate, quali bassa resistenza respiratoria, profilo sagomato, lembo superiore trapuntato, design pieghevole a tre lembi che si adatta alle diverse conformazioni facciali, offrendo il massimo del comfort, praticità di conservazione e facilità di distribuzione.

Il confezionamento in busta singola sigillata previene da contaminazioni durante l'immagazzinamento. Il codice colore sugli elastici facilita il riconoscimento del livello di protezione indossato.

3M Serie Aura™ 9300+		
	3M Aura™ 9320+ senza valvola Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV	FFP2
	3M Aura™ 9330+ senza valvola Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV	FFP3

3M™ Respiratore per fumi di saldatura

9928. FFP2. Con valvola. Codice: 7000030031



Robusto design a conchiglia: la superficie esterna ritardante la fiamma riduce gli effetti degli schizzi di saldatura, si adatta in modo ottimale alla maggior parte di volti con dimensioni e forme diverse, conserva la propria forma durante l'uso ed è resistente al collasso.

Bordo di tenuta facciale interno morbido: assicura un'ottima aderenza alla viso, migliora il comfort dell'utente, può essere igienizzato (con detergente per bordi di tenuta facciali 3M™ 105).

Valvola 3M™ Cool Flow™: la valvola Cool Flow riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi.

3M™ Respiratore per fumi di saldatura

9925. FFP2. Con valvola. Codice: 7000030030



L'efficiente filtro antiparticolato protegge da livelli FFP2 (NPF 12) di polveri, nebbie e fumi metallici

Lo strato in carbone attivo filtra l'ozono generato dalle operazioni di saldatura MIG, TIG e ARC

La conchiglia esterna trattata appositamente offre una maggiore resistenza alla fiamma e riduce al minimo l'effetto delle scintille di saldatura

RESPIRATORI A SEMIMASCHERA



3M 4251+



3M Serie 4000+ Codice: 7100219794

Respiratori a semimaschera senza manutenzione

Respiratore che non richiede manutenzione per la verniciatura a spruzzo, a pennello o a rullo e per la levigatura a mano o con levigatrice orbitale

*Questo prodotto aiuta a proteggere da alcuni gas e vapori organici (punto di ebollizione >65 °C) in concentrazioni fino a 10 x TLV o 1.000 ppm (in base al valore più basso fra i due) e particolato in concentrazioni fino a 10 x TLV.

Protezione di livello A1 da gas e vapori organici quali vernice a base solvente, adesivi e detergenti per la pulizia*.

P3 fornisce protezione da livelli alti di polveri sottili e nebbie a base acquosa od oleosa*.

Pronto per l'uso, non richiede manutenzione: utilizzarlo fino a quando non è danneggiato, ostruito da particolati o saturato da gas.

Migliore respirabilità e ridotta resistenza grazie alla doppia valvola di inalazione e ai grandi filtri a carbone agglomerato, rispetto alle maschere a filtro unico.

Respirazione confortevole grazie alla valvola di espirazione a bassa resistenza.

Testato e approvato in conformità agli standard europei - Marchio CE 0086 (EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2 R D).

Contenuto della confezione: 1 respiratore.

OCCHIALI DI PROTEZIONE



3M™ SecureFit™ 100 Codice: 7100244046

Economici e robusti.

L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione.

Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.

Design sottile e avvolgente per un aspetto visivo migliore sui volti più piccoli.

Facili da pulire.



3M™ SecureFit™ 400X Codice: 7100185269

Comoda gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione con estremità morbide delle tempie, protezione sopraccigliare e nasello integrato per una copertura superiore aggiuntiva e una vestibilità comoda.

L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.

Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio.



3M™ GoggleGear™ 500

Occhiali a mascherina Codice: 7100074368

Gamma 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina a profilo piccolo con un design leggero per un comfort che dura tutto il giorno e un flusso d'aria indiretto per prevenire l'appannamento.

Design della lente curva sferica di alta qualità per un campo visivo ottimale sia in orizzontale che in verticale.

Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio.

Disponibile inserto per lenti da vista.

INSERTI AURICOLARI

3M™ E-A-R™ Flexible Fit

Codice: 7100212747



Stelo fisso, ma flessibile per l'inserimento a una o due mani. Single number rating (SNR) di 35 dB (inserimento a due mani) e di 30 dB (inserimento a una mano).
Stelo in morbida schiuma per una presa sicura.
La punta in morbida schiuma che non richiede modellatura rimane pulita più facilmente.
Ideale per i lavoratori che fanno uso di guanti o tendono a sporcarsi le mani.
Senza cordino, con astuccio.

3M™ 1100D Boccione ricarica

Codice: 7000103721



Boccione da ricarica, scatola da 500 paia di 3M™ inserti monouso 1100, 35 dB, senza cordino.

3M™ 1310 Inserti auricolari con archetto

Codice: 7100089592



Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 26 dB.
La flessibilità dell'archetto aiuta a mantenere una comoda e costante pressione, indipendentemente dalle dimensioni della testa.
Innovativo archetto flessibile, per una migliore vestibilità e un comfort superiore.

3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari X4A

Codice: 7000103993



Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 33 dB.
L'ampia bardatura temporale piatta è elettricamente isolata, il che rende le cuffie auricolari elettricamente resistenti o "dielettriche".

ELMETTI PER SALDATURA

3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100 con filtro per saldatura 100B

Codice: 7100259107



Elmetto per saldatura con adattatore per elmetto di sicurezza opzionale.
Ottima scelta per saldatori alle prime armi, artigiani e amanti del fai-da-te.

3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 9100 con filtro per saldatura 9100XXi

Codice: 7100166722



Lenti con oscuramento automatico disponibili con sette livelli di gradazione scuri variabili (5, 8 e 9-13) per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco.
Disponibile in più modelli con diverse dimensioni dell'area di visualizzazione. Disponibile con o senza schermi laterali.